

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE FLEXIBLE. CONÇU DE FAÇON INÉDITE

## BALDUR



reddot award 2015  
winner lighting design



- ✔ Solution d'éclairage linéaire adaptée à toutes les configurations :
  - Flexibilité totale pour placer des unités d'éclairage général, des spots, des contrôles d'éclairage, des unités d'éclairage d'urgence et des caches aveugles, quelle que soit la position
  - La combinaison des longueurs de rails (jusqu'à 5058 mm) avec le système ClickFast de Nordeon permet une installation rapide et facile
- ✔ Combinaison unique de l'éclairage d'accentuation et d'ambiance en un seul module : les drivers des spots sont dissimulés dans le rail
- ✔ Unités électriques d'adaptation pour les systèmes 3C et version encastrée disponibles



## BALDUR - PROFESSIONAL

JUSQU'À  
174 lm/W

3000 K  
4000 K  
6500 K

BLANC  
ARGENT  
NOIR

GARANTIE  
5 ANS

DUREE  
DE VIE  
100'000h

Ra > 80  
Ra > 90

BALDUR PROFESSIONAL impressionne par sa flexibilité maximale et ses solutions axées sur l'application dans les domaines les plus divers du commerce, de l'industrie et de la logistique, mais aussi dans les couloirs et les bureaux.

### PROGRAMM-MATRIX BALDUR PROFESSIONAL

	PROGRAMM-MATRIX BALDUR PROFESSIONAL				CE	UL	5 YEARS GUARANTEE	IP40	CONTROL	100.000 h L80	80.000 h L80
Lichteinheit-Länge	1.124 mm (4 FT)										
Leuchtenlichtstrom	3200 lm	4000 lm	6000 lm	8000 lm	---						
Systemleistung*	19,5 W	24,5 W	38 W	53 W	---						
LED Degradation	100.000 h (L80)										
Lichteinheit-Länge	1.686 mm (6 FT)										
Leuchtenlichtstrom	4800 lm	6000 lm	9000 lm	12000 lm	16000 lm						
Systemleistung*	29 W	36 W	56,5 W	78,5 W	99 W						
LED Degradation	100.000 h (L80)			80.000 h (L80)		100.000 h (L80)					
Lichteinheit-Länge	2.248 mm (8 FT)										
Leuchtenlichtstrom	6400 lm	8000 lm	12000 lm	16000 lm	21000 lm						
Systemleistung*	37,5 W	49 W	73,5 W	102 W	127 W						
LED Degradation	100.000 h (L80)	100.000 h (L80)	100.000 h (L80)	80.000 h (L80)	100.000 h (L80)						
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K										
CRI	Ra > 80 (> 90 auf Anfrage)										
Optik / Lichtverteilung											
Umgebungstemperatur	-20° C bis +45° C										
Gewicht	ca. 3,2 kg/m (inklusive Tragschienen und Zubehör)										
Zusätzliche Optionen	EL3, Tageslicht- und Präsenzmelder, Smart Lighting, Blindabdeckungen (Metall oder Kunststoff), integrierte 3-Phasen-Stromschienen, Spots an BALDUR										
Treiber	Standard on/off oder DALI, DC-geeignet										

\* min. bei Lichtfarbe 4000 K